

22278

取扱説明書（施主様向）

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。


本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。本書は必ずお読みの上、保管してください。

本体の取り付け方法、取り扱い方法は、KL700 Mr-I MIWA LA 対応取替錠【22277】と同じです。
KL700 Mr-I 取付説明書、取扱説明書をご覧ください。

本書では、KL700 Mr-II の特徴である（KL700 Mr-I にはない）、キー操作について説明します。

キー操作での【施錠】【解錠】


ロックターン、サムターン操作（KL700 Mr-I 取扱説明書参照）に加えて、キー操作での施錠・解錠ができます。



① ロックターン正面の

② シリンダーカバーを上スライドさせると

注意：上にスライドし手前に引くとカバーがとれます




③ シリンダーが見えます。この③シリンダーに
④ キーを差し込み、左右に 90° 回し


⑤ デッドボルトの操作【施錠】【解錠】をします。

施 錠

- ①：④キーを③シリンダーに差し込み、丁番側に 90° 回す
- ②：⑤デッドボルトが出て、施錠されます




- ③：④キーを 90° 元に戻し、抜きます




解 錠

- ①：④キーを③シリンダーに差し込み、戸先側に 90° 回す
- ②：⑤デッドボルトが収まり、解錠されます











- ③：④キーを 90° 元に戻し、抜きます



※ 本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。

キーで【ボタン操作を無効にする方法】

キーを使って、ボタン操作を無効（記憶番号を押しても解錠できない）にすることができます。

ボ タ ン 操 作 無 効	解 除
<p>①: ㊦キーを㊨シリンダーに差し込む</p>  <p>②: ㊦キーを丁番側に 90° 回す</p>  <p>③: <u>赤いライン</u>が見えるまで、㊦キーを押し込む (㊨シリンダーも動く)</p>  <p>④: ㊦キーを押し込んだまま 90° 戻し、抜く</p>  <p>※ 室内側サムターン操作による【施錠】【解錠】はできますが 【ボタン操作は無効】になったままです</p>	<p>①: ㊦キーを㊨シリンダーに差し込む（赤いラインが見える）</p>  <p>②: ㊦キーを 丁番側に 90° 回す</p>  <p>③: ㊦キーを手前に引く（赤いラインは見えない）</p>  <p>④: ㊦キーを 90° 元に戻し、抜く</p>  <p>※ ボタン操作で【解錠】することを確認してください</p>

※ 本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。



株 式 会 社 長 沢 製 作 所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032
札幌出張所 TEL. 011-583-3575 (代)
FAX. 011-583-3572