


KEYLEX 047

厚扉対応 取付説明書


梱包内容一覧：表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

<p>スプリングピン</p> <p>④ 連結バー I 1</p>	<p>スプリングピン</p> <p>④ 連結バー II 1</p>	<p>④ 本体固定ねじ 長さ 70 mm 2</p>	<p>④ 14 mm スペーサー 1</p>
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

取付手順 ⚠ KLO47 カバーも使用する場合は、室内本体と連結バーを固定する前に、カバーをセットしてください
(別紙：KLO47 カバー 取付説明書参照)。室内本体と連結バーを固定した後で、カバーはセットできません。




室内本体・座 set 裏側の切替バーに④ 連結バー I を、切替カムに④ 連結バー II をセットします。



切替バーの下穴と、④ 連結バー I のスプリングピンの位置を合わせ
ペンチやプライヤー等で、スプリングピンを押しこみ固定させます。
切替カムの下穴と、④ 連結バー II のスプリングピンの位置を合わせ
同様にスプリングピンを押しこみ固定させます。

スプリングピンが連結バーから飛び出していないことを確認します。
スプリングピンは押しこみすぎないでください。
必要以上に押しこむと室外本体との取り付けができない場合があります。



室内本体・座 set と室外本体をセットし、室外本体側のサムターン操作で
デッドボルトが動くことを確認してください。

扉に室内・室外本体をセットし、④ 本体固定ねじ (長さ 70 mm) で
固定してください (別紙：KLO47 取付説明書参照)。

本体固定ねじは、扉厚や④ スペーサー使用などの取付環境により、
本体梱包に同梱のねじ (長さ 50 mm) と使い分けてください。