












# 自動施錠 取付説明書




このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。  
製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。  
引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。  
締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。

72750721

梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

 ① KL 22823 本体 1	 ① KL 22823M 本体 1	 ② キーレックス室内座 1	 ③ 本体固定ねじ 長さ 30 mm 4	 ④ 室内座固定用ねじ 長さ 25 mm 1	 ⑤ ADS 錠 set 1	 ⑥ 受座 set 1	 ⑦ 錠・受座取付ねじ 長さ 25 mm 4	 ⑧ 六角穴付きねじ 長さ 8 mm 1 ⑨ 六角レンチ 1	 ⑩ 取扱説明書 set 1	 ⑪ キー (22823M のみ ⑩ に同梱) 2
---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---

## 1 各部の名前



## 2 取付前の準備： ⑦ 作動確認が終わるまで、扉は閉めないでください（クサビ等で扉を固定するとよい）

【1】扉の吊元の確認

キーレックス本体（ボタン側）から見て、扉の丁番が右か左のどちらについているかで判断します。

左吊元

室内側

室外側

右吊元

室内側

室外側

【2】① キーレックス本体のレバーハンドルを、吊元に合わせて向きを変え、固定します。

本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

工場出荷時  
レバーハンドルは  
上向きです。

Ⅰ：C ボタンを押し、正しい記憶番号を押します。  
（記憶番号は、取扱説明書 1 ページ参照）

Ⅱ：吊元に合わせて、レバーハンドルを 30 度傾け、  
レバー座金下穴とレバー軸タップ穴を合わせたまま、

Ⅲ：⑧ 六角穴付きねじを、⑨ 六角レンチで固定します。

※：⑧ 六角穴付きねじをセットすると、逆吊元への  
レバー操作は出来ません。ご注意ください。

Ⅳ：レバーハンドルを吊元に合わせて  
正常な位置に向きを変えます。  
安全装置が作動しますので、強い  
力で向きを変えます。  
レバーが横向きになれば完了です。

Ⅴ：C ボタンを押し、正しい記憶番号  
を押します。レバーハンドルを下  
向きに動かし戻す事を確認します。


### 3 扉への取り付け穴加工

Ⓐ キーレックス本体・ⒺADS 錠 set・Ⓕ受座 set の取り付け穴加工をします（別紙切欠図参照）。

### 4 記憶番号の確認

Ⓐ キーレックス本体にセットされている記憶番号を確認します。記憶番号を変更するときは、ここでおこないます。  
詳しくは取扱説明書の『記憶番号の変更手順』をご覧ください。

### 5 ADS 錠・受座・キーレックス 800 の取り付け



- ※ 鍵付タイプでは、キーを抜いた状態でセットします。
- I：ⒺADS 錠 set を、Ⓖ錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- II：Ⓕ受座 set を、Ⓖ錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- III：室外側にⒶ キーレックス本体をセットします。
- IV：Ⓐ キーレックス本体の角芯棒を、ⒺADS 錠角穴に差し込みます。
- V：室内側から Ⓖキーレックス室内座を、空錠切替プラグの溝はヨコ向きでセットし、  
Ⓒ 本体固定ねじ 4 本で固定します。
- VI：Ⓓ 室内座固定用ねじで、Ⓖ キーレックス室内座を固定します。  
（鉄扉、アルミ扉への取り付けは、扉に下穴加工をしてください）



www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032  
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092


### 6 作動確認： レバーハンドルが作動しない場合は、② ② ④ ⑤ をもう一度確認してください。

72750721

施錠：①扉を閉めると、自動で施錠されます。  
【Auto Lock 時】

室内側


解錠：①レバーハンドル操作で、解錠できます。



施錠：①扉を閉めると、自動で施錠されます。  
【Auto Lock 時】

室外側

解錠：①C ボタンを押し、②正しい記憶番号を押します。  
③レバーハンドル操作で、解錠できます。



鍵付タイプの場合は、ボタン操作を行わずに、キー操作で解錠できます。

解錠：①シリンダーにキーを入れて回したまま、扉を開けます。

### 7 空錠切替について

空錠切替プラグで、扉を閉めても鍵がかからない状態【空錠】にすることができます（【Auto Lock】から【Free】）。  
【Free】から【Auto Lock】へは、レバーを下げたまま、室内側の空錠切替プラグを【Free】から【Auto Lock】にします。

