


外開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが上になるように取り付ける

ロールバック挿入穴の向き



半円穴が上向き

ラッチが上




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）

この位置で確認

ロックターンは
縦向き


吊元変更ねじ

本体裏側
吊元変更ねじの位置 R



外開き 右吊元

【キーレックス本体の工場出荷時設定】




【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける

ロールバック挿入穴の向き



半円穴が下向き

ラッチが下




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）

この位置で確認

ロックターンは
縦向き

吊元変更ねじ

本体裏側
吊元変更ねじの位置 R




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって上に変える

ねじ3本をはす

この位置で確認

ロックターン
は縦向き


連結板とロールバックの
穴を合わせて取り付ける
本体裏から見て上側に変える



【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって下を確認

この位置で確認


ロックターンは
縦向き



【4】防水シート：取り付けてあることを確認

防水シート


ねじ3本で固定



【4】防水シート：取り付けてあることを確認

防水シート


ねじ3本を外し、防水シートを確認
確認後はねじ3本で固定




【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の赤色面を合わせる



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の赤色面を合わせる



内開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける

ロールバック挿入穴の向き




半円穴が下向き

ラッチが下



【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）




吊元変更ねじを入れ替える
ねじはしっかり締め付ける

本体裏側
吊元変更ねじの位置 L



【1】錠：室外側から見て、ラッチが上になるように取り付ける

内開き 右吊元




ロールバック挿入穴の向き




半円穴が上向き

ラッチが上



【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）




吊元変更ねじを入れ替える
ねじはしっかり締め付ける


本体裏側
吊元変更ねじの位置 L



【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって下を確認




本体裏から見て下側




穴を合わせる

【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって上に変える




本体裏から見て上側に変える




穴を合わせる


【4】防水シート：取り付けてあることを確認



【4】防水シート：取り付けてあることを確認



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の赤色面を合わせる



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の赤色面を合わせる

