


キーレックス本体は、イラストの向き（タテ向き）で設定してください

外開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが上になるように取り付ける


ロールバック挿入穴の向き




ラッチが上




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって左を確認



【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって右に変える




【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる



外開き 右吊元

【キーレックス本体の工場出荷時設定】




【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける


ロールバック挿入穴の向き




ラッチが下




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって左を確認



【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって左を確認




【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる



キーレックス本体は、イラストの向き（タテ向き）で設定してください

内開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける

ロールバック挿入穴の向き



半円穴が下向き

ラッチが下



【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）


ねじ 2 本をはすず

この位置で確認

ロックターンは
縦向き

吊元変更ねじを入れ替える
ねじはしっかり締め付ける

吊元変更ねじの位置 L



【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）


ねじ 2 本をはすず

この位置で確認

ロックターンは
縦向き

吊元変更ねじを入れ替える
ねじはしっかり締め付ける

吊元変更ねじの位置 L



【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって右に変える


この位置で確認

ロックターンは
縦向き

連結板とロールバックの
穴を合わせて取り付ける
本体裏から見て右側

ロールバック
は右側

穴を合わせる



【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって右に変える


この位置で確認

ロックターンは
縦向き

連結板とロールバックの
穴を合わせて取り付ける
本体裏から見て右側

ロールバック
は右側

穴を合わせる




【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって右に変える

防水シートの切欠き部は
扉に取り付けた時 下向きにする

ねじ 2 本で固定


本体裏から見て右側に変える



【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって左を確認

防水シートの切欠き部は
扉に取り付けた時 下向きにする


ねじ 2 本で固定



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる

角芯棒の青色面

錠のカム穴凸部



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる

錠のカム穴凸部

角芯棒の青色面

