


## 丸座 (H座)・角座 (K座) 【LS・LE・LG 錠対応】レバー set 取付説明書

## 取付上の注意

※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。  
ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。  
※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。

室内側



イラストは【丸座 (H座) 表示錠】(角フロント板) 右吊元仕様

- A: 吊元の確認と錠の取り付け
1. 「左吊元」の場合は、フロント板①をはずし、錠②のラッチボルト③を廻してあわせてください。
  2. 錠②を図の向きで、扉加工部に差し込みます。
  3. 錠②とフロント板①をあわせて、固定ねじ④2本で取り付けます。

- B-1: 空座の取り付け
1. 室外側補強座⑤の脚部を錠ガイド穴⑥に差し込み、室内側補強座⑦を合わせます (切り欠き部は下向き)。  
※ 角芯棒付レバーハンドル⑧を差し込み、錠②が正常に作動することを確認します。
  2. 補強座⑤⑦の固定位置を確認し、取り付けねじ (L=30)⑨2本で取り付けます。
- ⚠ 角芯棒付レバーハンドルを仮セットし、錠が正常に作動することを必ず確認してください。  
補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。**
3. 補強座⑤⑦を、固定ねじ (L=12)⑩2本で固定します。
  4. 仮固定のレバーをはずし、空座カバー⑪⑫を嵌め込みます (切欠き部は下向き)。

## B-2: 【表示座】【間仕切座】【シリンダー間仕切座】の取り付け

1. 表示座⑬(間仕切座・シリンダー付間仕切座)のロックバー⑭を、錠のカム穴⑮に差し込みます。  
(表示⑯は緑色の上。キープラグ⑰の溝は縦向き。シリンダー付間仕切錠は、上記のようにセットします)
2. サムターン座⑱(サムターン⑳は縦向き)をセットし、取り付けねじ (L=30)⑨2本と、固定ねじ (L=16)㉑2本で取り付けます。
3. 表示座カバー㉒(間仕切座カバー・シリンダー付間仕切座カバー)と、サムターン座カバー㉓を嵌め込みます (切欠き部は下向き)。



## C: ワンタッチレバーハンドルの取り付け

1. 角芯棒付レバーハンドル⑧を錠角穴部㉔に差し込みます。反対側レバーハンドル㉕をセットしてください。  
※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。  
その時は上記『ワンタッチレバーの取りはずし方』を参考にゆるめ、適正な位置にあわせてご使用ください。

## B: シリンダー付間仕切錠の取り付け時



## C: ワンタッチレバーの取りはずし方



株式会社 長沢製作所

NAGA  
SAWA

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)  
FAX. 03-5967-3103  
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 092-524-7032


## 小判座・角長座 (F座)・長座【LS・LE・LG 錠対応】レバー set 取付説明書

## 取付上の注意

※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。


ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。

※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。



イラストは【角長座 (F座) 表示錠】(角フロント板) 右吊元仕様

- A: 吊元の確認と錠の取り付け**
1. 「左吊元」の場合は、フロント板①をはずし、錠②のラッチボルト③を廻してあわせてください。
  2. 錠②を図の向きで、扉加工部に差し込みます。
  3. 錠②とフロント板①をあわせて、固定ねじ④2本で取り付けます。
- B: 座の取り付け**
1. 室内側補強座⑤の脚部を錠ガイド穴⑥に差し込みます (セット時、サムターンつまみ⑦は縦向き)。
  2. 室外側補強座⑧の脚部を室内側補強座⑤の脚穴へ差し込みセットします。  
(表示錠の時、表示⑨は緑、キープラグ溝⑩は縦向き。シリンダー付間仕切錠の時は上記イラストのようにセットしてください)
- △ 角芯棒付レバーハンドルを仮セットし、錠が正常に作動することを必ず確認してください。**  
補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。
3. 補強座を固定ねじ⑫4本で取り付けます。
  4. 仮固定のレバーをはずし、【小判座】(【F座】)【長座】) カバー⑬⑭を嵌め込みます。上下『切り欠き部が下』に注意してください。
- C: ワンタッチレバーハンドルの取り付け**
1. 角芯棒付レバーハンドル⑮を錠角穴部⑯に差し込みます。反対側レバーハンドル⑰をセットしてください。  
※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。その時は上記『ワンタッチレバーの取りはずし方』を参考にゆるめ、適正な位置にあわせてご使用ください。



NAGA  
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)  
FAX. 03-5967-3103

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092