


# わん・にゃんレバーハンドル (TX-51錠) 取付説明書／ゲージ

7273563

**注 意** ※本製品は室内専用ですので、玄関や室外では使用しないでください。  
※座固定ねじ・取付ねじは電動ドライバーを使用しないでください。  
ネジ本体・取付柱を傷める恐れがあります。



## ① 錠の取付

1. 内開き外開きはフロント板①をはずしてラッチボルト②を廻して合せてください。
2. 錠本体③の“上”刻印を上にして扉に取付けてください。

## ② 座の取付

1. 補強座④凹脚側の脚部を錠ガイド板穴に差し込みます。
2. 補強座⑤凸脚部を凹側溝穴へ差し込みセットします。  
※レバーを仮セットし、錠が正常に作動する事を確認してください。
3. 補強座を固定ねじ⑥で取り付けてください。
4. 化粧座カバー⑦を補強座にセットしてください。
5. 首飾のゴムバンド（首輪）をずらし取付ねじ⑧で取り付けてください。
6. スズを首輪にセットしてください。



## ③ レバーハンドルの取付

1. 角心棒付のレバーハンドル⑨を座及び錠に差し込みます。
2. レバーハンドル⑩を入れて両側からレバーハンドルを押し付ければ完了です。

## ④ ワンタッチレバーハンドルのはずし方



解除ブッシュを左図のように、レバーハンドル⑨の下側の穴に差し込んだ状態で角心棒付レバーハンドル⑨を抜きとります。


NAGA  
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL.03-5383-1811代 FAX.03-5967-3103 福岡出張所 TEL.092-524-7031代 FAX.092-524-7032

大阪支店 TEL.06-6783-5091代 FAX.06-6783-5092