

キーレックス4000非常開装置付 非常用力バー 取付説明書

梱包内容一覧

姿 図			 D6 M4×8	
名 称	非常用力バー	目隠しステッカー	取付ねじ	取付説明書
個 数	1	1	2	1

非常用力バー 取替手順



新規取付の場合は②をご確認ください。

※非常開装置を操作した場合、非常用力バーの再利用できません。

当説明書に従い新しいものに交換してください。

※非常用力バー取替の場合、カバーを取付する前に必ずキーレックス4000本体の自動施錠の復帰操作をおこなってください。自動施錠の復帰操作は裏面の「自動施錠 復帰方法」をご参照ください。

- ①キーレックス4000本体 底面に取り付いたままになっている非常用力バーの破断片を取りはずします。
取付ねじの目隠しステッカーをはがします。
取付ねじをはずし非常用力バーの破断片を取りはずします。



イラストは右吊元用



- ②非常用力バーの仮付け用両面テープの保護シールをはがし、下図を参照し 新しい非常用力バーをキーレックス本体底面のねじ穴に合わせ仮付けします。

取付ねじ 2本で非常用力バーを固定します。

※取付ねじの締めつけにはご注意ください。ねじを締めすぎるとカバーが破損する恐れがあります。

カバー取付後、目隠しステッカーの保護シールをはがし、ねじ固定面に貼付けてください。

仮付け用両面テープ



貼付け面


目隠しステッカー

KEYLEX 4000 キーレックス4000非常開装置付

自動施錠 復帰方法


※扉を開けた状態で作業をおこなってください。

①解錠レバーを押込みながら操作説明ステッカーの○印の位置までスライドします。




②デッドラッチがフロント板から飛び出すことを確認します。

自動施錠復帰前



自動施錠復帰後



③記憶番号での解錠操作をおこない、正しくラッチが引き込まれることを確認します。

**NAGA
SAWA**

株式会社長沢製作所
www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032