記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者
1 X			
2 X			
3 X			
4 X			



★( )寸法はバックセット60mm

※ワンタッチレバー軸(左レバー固定)→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-Ⅲ』
※角芯棒(右レバー固定)→103.4(87.4)mm『バルム・ウィズワンタッチ角芯棒』

番号	名称	材質	個数	表面処理	備考
15	SIAA透明ラベル		2		カバーに貼付け
14	+字穴付トインドTPねじA1φ3.5×30	SWCH	2	三価クロメート	補強座固定用
13	+字穴付トインドTPねじφ3.0×12	SWCH	8	三価クロメート	補強座固定用
12	+字穴付皿木ねじφ3.5×20	SUS	4	生地	錠・受座固定用
11	調整受座M型39mm	SUS430	1	バレル研磨	
10	TM・TX錠Ø24スペーサーA	PP	1	生地	
9	TM・TX錠Ø24スペーサーB	PP	1	生地	
8	TXS錠角フロント板57250	SUS430	1	HL	シート貼り
7	TXS錠角フロント板57225	SUS430	1	HL	シート貼り
6	TXS-51(60)錠	ZDC	1	クロメート	空錠
5	R補強座-0002	ABS	1	生地	
4	R補強座-0001	ABS	1	生地	
3	R座空座カバー	SECE	2	指定色	VSA
2	G9レバー(左)	ZDC	1	指定色	VSA
1	G9レバー(右)	ZDC	1	指定色	VSA

承認	検図	設計	吉田	製図	吉田	尺度	1:1	三角法	図名	TXS-G90R(Vi-Clear)
NAGASAWA MFG CO.,LTD.							年・月・日 20.07.14		図番	CP0001-0074-01

改訂-02 10.02.10